Caselli Group SPA
Via Nazionale, 87
33048 - San Giovanni al Natisone
Udine - Italia
Tel: +39 0432 757 064
Web: www.casellispa.com
Email: info@casellispa.com

PILA ZA POPREČNI REZ - 4TC052405

Model: TRV 2200A 500

TRONCATRICE CURSAL MOD. TRV 2200 DIAM. 500 – A NORME CE - USATA

TRONCATRICE OTTIMIZZATRICE AUTOMATICA CURSAL TRV 2200A 500 - CONFORME ALLE NORMATIVE CE

• Nastro di ingresso RALM 3000x450 mm.
• Doppi tavoli di marcatura/alimentazione PSR2C mm. 3000x200
• Nastro di scarico TSEP 1 12000X300 mm - 7E
• n. 7 espulsori automatici
• velocità massima di alimentazione 90 mt/min. con motore brushless
• alimentazione destra-sinistra
• Lunghezza della tavola da troncare minima 500 mm max 6300 mm
• lunghezza di taglio min/max 20-3000 mm.
• spessore di lavoro min/max 8-70 mm.
• larghezza di lavoro min/max 30 - max. 200 mm.
• lunghezza minima dell'ultimo pezzo tagliato 180 mm.
• Tolleranza fino a 1 metro +/- 1,5 mm. oltre 1 metro +/- 0,15%
• L'operatore può dare priorità alle lunghezze, alle quantità, al valore, allo scarto minore o combinare più priorità.
• con difettatrice a gesso
• pannello di controllo
• Normative CE
- matr. 088566
- anno 2008
- COMPLETA DI MANUALE E DICHIARAZIONE CE



