

SEGA A NASTRO A COPIARE - 4SS222601

Model: STREAM

SEGA A NASTRO ORIZZONTALE PER TAGLIO LAMELLE BACCI MOD. STREAM - A NORME CE - USATA

SEGA A NASTRO ORIZZONTALE PER TAGLIO LAMELLE BACCI MOD. STREAM - A NORME CE - USATA

Unità di Taglio

- Motore principale inverter da 18,5 kW (potenza superiore disponibile su richiesta).
- Controllo elettronico della velocità dei volani tramite pannello operatore.
- Velocità di taglio regolabile in continuo da 20 a 40 m/s, in funzione del materiale e della lama utilizzata.
- Sistema di controllo del sovraccarico che:
 - o monitora il carico del motore della sega;
 - o riduce automaticamente la velocità di avanzamento in caso di sovraccarico (ad esempio con lama usurata o deformata);
 - o ottimizza produttività e sicurezza di taglio.

Sistema Guidalama

- Guidalama maggiorati che supportano la lama su entrambi i lati.
- Rulli reggispinga per garantire il corretto posizionamento della lama sui volani anche in condizioni gravose.

Capacità di Taglio

- Larghezza massima di taglio: 325 mm.
- Larghezze di taglio lavorabili: 50 ÷ 325 mm.
- Spessore pezzo lavorabile: 5 ÷ 150 mm.
- Spessore di taglio ottenibile: 3 ÷ 80 mm.
- Lunghezza minima del pezzo: 350 mm.

Prestazioni

- Velocità avanzamento tappeto: 1 ÷ 15 m/min.
- Velocità di taglio: 20 ÷ 40 m/s.
- Diametro volani: 800 mm.

Automazione e Controllo

- Pannello operatore Touch Screen.
- Inverter dedicato all'avanzamento del tappeto.
- Inverter dedicato alla velocità della lama.
- Teleservice per assistenza remota.
- Azionamento automatico temporizzato dei rulli pressanti.
- 3 rulli pressanti automatici.

Lubrificazione e Aspirazione

- Lubrificazione automatica temporizzata con 2 circuiti indipendenti.
- Impianto di aspirazione:
 - o n. 2 bocche Ø 150 mm;
 - o velocità aspirazione 30 m/s.

Dotazione e Sicurezza

- Protezioni conformi alle normative CE con cabina di sicurezza.
- volt. 380/50
- peso kg 2000
- matr. B185
- anno 2020